

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

REVOLT SYNTHETIC PLUS 5W30 [504.00 / 507.00]

Zastosowanie produktu:

Olej syntetyczny REVOLT SYNTHETIC PLUS 5W/30 przeznaczony jest do stosowania w silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Może być stosowany zarówno w silnikach benzynowych i Diesla wyposażonych w katalizatory.

Normy, specyfikacje:

SPECYFIKACJE

SAE: 5W/30 API: SN/SM/CF ACEA: C3

SPEŁNIA WYMAGANIA

Volkswagen: 504.00/507.00 (pokrywa wymagania norm 502.00/505.00/505.01)

Mercedes-Benz: 229.31/229.51

PORSCHE: C30

BMW: Longlife-04

GM Dexos 2

Właściwości fizykochemiczne:

<i>Parametry</i>	<i>Jednostka</i>	<i>REVOLT SYNTHETIC PLUS 5W30 [A3/B4]</i>
Lepkość w 100°C	mm ² /s	11,5
Wskaźnik lepkości		160
Temp. Zapłonu	*C	235
Temp. Płynięcia	*C	<-38
Liczba zasadowa	Mg KOH/g	~ 7

Podane wartości są wartościami wyłącznie poglądowymi!